

压缩热再生吸附式干燥机

H-HX/LX 系列



H-HX/LX 系列

压缩热再生吸附式干燥机

汉克森H-HX/LX系列压缩热再生吸附式干燥机利用空压机高温排气的热量，对吸附饱和后的吸附剂进行再生活化，而不需要消耗电能加热。再生后可根据需要使用一部分干燥空气对吸附剂吹冷，进一步提高其干燥能力。

H-HX/LX系列压缩热再生吸附式干燥机只能与无油润滑形式的空压机配合使用，因为含油的高温压缩空气用于吸附剂再生时，将使得干燥机内的吸附剂受到污染而失效，影响干燥机的性能；另外由于再生时温度较高，如果长时间积油，也会导致安全的隐患。



配置参数

低温型

- 工作压力范围：0.7~1.0Mpa
- 平均耗气量：3%（零气耗0%）
- 公称压力露点：-40℃
- 进口温度：≥120℃
- 西门子PLC
- TD-400文本显示
- 近/远程控制
- 不锈钢气动控制管路组件

高温型

- 工作压力范围：0.7~1.0Mpa
- 平均耗气量：3%（零气耗0%）
- 公称压力露点：-40℃
- 进口温度：≥180℃
- 西门子PLC
- TD-400文本显示
- 近/远程控制
- 不锈钢气动控制管路组件

机型	流量	整机功率	最大冷却水量	空气接口管径	外形尺寸 (mm)			重量
	m³/min	kW	t/h	mm	长	宽	高	kg
H-HX系列高温型压缩热干燥机								
H20HX	19	0.2	14.5	DN65	1800	1250	2600	1800
H22HX	23	0.2	15.9	DN65	1800	1250	2600	1980
H25HX	26	0.2	18.1	DN65	1800	1250	2600	2250
H35HX	35	0.2	25.3	DN80	2000	1500	2750	3150
H45HX	45	0.2	32.5	DN100	2400	1700	2800	4050
H50HX	52.9	0.2	38.3	DN100	2400	1700	2800	4680
H60HX	62.0	0.2	44.8	DN125	2600	1900	2850	5580
H70HX	69.0	0.2	50.6	DN125	3000	1900	2950	6300
H75HX	76.9	0.2	55.6	DN125	3000	1900	2950	6900
H85HX	84.1	0.2	61.5	DN150	3000	2200	3150	7500
H-LX系列低温型压缩热干燥机								
H120LX	120	51.2	54	DN150	3700	2800	3000	9000
H150LX	150	69.2	68	DN150	4000	2650	3150	10800
H180LX	180	84.2	81	DN200	4450	2940	3450	13200
H200LX	200	93.2	90	DN200	4450	2940	3450	14700
H250LX	250	96.2	112	DN250	4800	3400	3700	18300
H300LX	300	138.2	135	DN250	5300	3600	4300	21900
H350LX	350	160.2	160	DN250	5600	3600	4400	22900
H400LX	400	185.2	180	DN300	5900	4070	4650	23900
H-HX ZP系列高温型压缩热干燥机								
H20HX ZP	19.4	0.2	18.2	DN65	1900	1700	2600	1900
H22HX ZP	23	0.2	20	DN65	1900	1700	2600	2080
H25HX ZP	26	0.2	22.7	DN65	1900	1700	2600	2350
H35HX ZP	35	0.2	32.5	DN80	2150	1900	2750	3260
H45HX ZP	45	0.2	40.8	DN100	2950	2470	2850	4170
H50HX ZP	52.9	0.2	48	DN100	2950	2470	2850	4800
H60HX ZP	62.0	0.2	56.3	DN125	3000	2470	2850	5710
H70HX ZP	69.0	0.2	63.5	DN125	3200	2650	2900	6520
H75HX ZP	76.9	0.2	69.8	DN125	3200	2650	2900	7130
H85HX ZP	84.1	0.2	77.1	DN150	3900	2200	3000	7760
H-LX ZP系列低温型压缩热干燥机								
H120LX ZP	120	66.2	86.8	DN150	4700	2900	3250	9920
H150LX ZP	150	90.2	95.2	DN200	5200	3200	3400	12400
H180LX ZP	180	120.2	114.2	DN200	5300	3300	3400	14880
H200LX ZP	200	132.2	127	DN200	5500	3400	3400	16430
H250LX ZP	250	165.2	159	DN250	6200	3600	4000	21080
H300LX ZP	300	180.2	190	DN250	6550	3600	4400	23800
H350LX ZP	350	210.2	222	DN250	6750	3700	4400	24900
H400LX ZP	400	240.2	254	DN300	7050	4170	4700	25900

注：所有干燥机产品外形尺寸、空气进出口管径以最终外形图为准。



联系我们:

北美地区: Hankison 647 SW 40 Avenue cala, Florida 34474 USA

服务热线: 1-724-745-1555

中国地区: 上海市长宁区仙霞路99号尚嘉中心11楼

服务热线: +86 21 2221 6000

<https://www.hankisonair.com>



汉克森微信公众号