

高压吸附式干燥机



高压吸附式干燥机

高压吸附式干燥机 —— 智能高效，应用广泛

汉克森高压钢制干燥机凭借其智能功能，实现了极高的运行可靠性。在设备运行过程中，一个不锈钢容器负责对进入的空气进行干燥处理，另一个容器同步对干燥剂材料进行再生，这一循环过程在整个运行期间持续进行，确保始终为您提供高质量的洁净空气。

卓越设计，应对复杂挑战

汉克森高压吸附式干燥机采用不锈钢材质，经严格部件筛选与先进干燥器设计，每个环节都精心打磨。额定入口压力达360 Bar，能适应高压复杂工况，为生产提供稳定可靠的空气干燥保障。

广泛应用，满足多元需求

汉克森高压吸附式干燥机品质卓越，适用性强，广泛用于军事服务、石油精炼、深海钻探、高压气动工具供气等关键领域，在航空风洞测试、高压氮气填充、PET 吹瓶等行业也发挥重要作用。设备测量仪表均经严格压力测试，确保数据准确，精准管理并保障生产过程。

产品优势 —— 卓越性能，尽显价值

- **优质高压开关：**采用优质开关，保障操作准确可靠，避免误操作导致的安全隐患与生产损失。
- **自动安全保障：**具备自动加压和清洗循环功能，提升操作安全性，降低人工风险，增强设备运行稳定性与可靠性。
- **高效耐用干燥剂：**高压干燥剂干燥效率高、不易分解，能长期稳定发挥作用，延长设备使用寿命，降低使用成本。
- **降噪优化设计：**高效消音器与限流器共同作用，大幅降低工作噪音，营造舒适环境，符合环保标准。
- **智能操作控制：**配备 PLC 自动控制器，操作界面友好，便于客户操作监控，提升智能化管理水平，降低操作难度。
- **稳定压力输出：**坚固气动阀防止压力突然波动，维持稳定出口压力，为生产设备提供稳定气源。
- **紧凑美观设计：**过滤和干燥器组合式设计，结构紧凑占地小，外观美观。安装在工程撬块上，便于运输安装，缩短项目建设周期。



高压吸附式干燥机

机型	流量 m³/hr	最大压力 bar	电源 V/Ph/hz	空气接口 (In/Out)	外形尺寸 (mm)			重量 kg
					L	W	H	
H42HPD035	42	35	220/1/50	1/4"	800	500	1300	120
H66HPD035	66	35	220/1/50	1/4"	800	500	1500	124
H126HPD035	126	35	220/1/50	1/2"	800	500	1500	147
H198HPD035	198	35	220/1/50	1/2"	800	550	1600	163
H282HPD035	282	35	220/1/50	1/2"	800	550	1600	195
H312HPD035	312	35	220/1/50	1"	800	550	1600	228
H408HPD035	408	35	220/1150	1"	800	600	1700	260
H42HPD055	42	55	220/1/50	1/4"	800	500	1300	120
H66HPD055	66	55	220/1/50	1/4"	800	500	1500	123
H126HPD055	126	55	220/1/50	1/2"	800	500	1500	148
H198HPD055	198	55	220/1/50	1/2"	800	550	1600	172
H282HPD055	282	55	220/1/50	1/2"	800	550	1600	204
H312HPD055	312	55	220/1/50	1"	800	550	1600	230
H408HPD055	408	55	220/1/50	1"	800	600	1700	265
H42HPD080	42	80	220/1/50	1/4"	800	500	1200	102
H66HPD080	66	80	220/1/50	1/4"	800	500	1200	106
H126HPD080	126	80	220/1/50	1/2"	800	500	1300	128
H198HPD080	198	80	220/1/50	1/2"	800	500	1300	154
H282HPD080	282	80	220/1/50	1/2"	800	500	1300	185
H42HPD120	42	120	220/1/50	1/4"	800	500	1200	102
H66HPD120	66	120	220/1/50	1/4"	800	500	1200	104
H126HPD120	126	120	220/1/50	1/4"	800	500	1300	126
H198HPD120	198	120	220/1/50	1/4"	800	500	1300	150
H42HPD250	42	250	220/1/50	1/4"	800	500	1200	96
H66HPD250	66	250	220/1/50	1/4"	800	500	1200	100
H126HPD250	126	250	220/1/50	1/4"	800	500	1300	135
H42HPD360	42	360	220/1/50	1/4"	800	500	1200	92
H66HPD360	66	360	220/1/50	1/4"	800	500	1200	95
H126HPD360	126	360	220/1/50	1/4"	800	500	1300	128

备注：

1. 数据指以下条件：环境温度 40℃，进气温度 45℃。



联系我们:

北美地区: Hankison 647 SW 40 Avenue cala, Florida 34474 USA

服务热线: 1-724-745-1555

中国地区: 上海市长宁区仙霞路99号尚嘉中心11楼

服务热线: +86 21 2221 6000

<https://www.hankisonair.com>



汉克森微信公众号