

Techdragon™ 泷泰™ 油

高性能的离心式压缩机润滑油

先进的英格索兰泷泰™离心机润滑油，采用最新的研发技术和工艺流程，有效防止部件积碳。更少的磨损，显著提升部件使用年限。更小的消耗，在降低维护成本的同时，节能减耗，绿色环保。



高性能的Techdragon™ 泷泰™ 离心机润滑油

Techdragon™ 泷泰™ 离心机润滑油专为TURBO-AIR®离心压缩机而设计，给您的设备提供更持久、无积碳的保护。

产品优势

- 采用高性能基础油与精选添加剂精心调和而成
- 抗氧化性能卓越，换油周期超越普通矿物油
- 优化空气释放性，减少油品消耗，提升散热效能
- 精选的无灰添加剂进一步防止漆膜的产生
- 独特的添加剂提供理想的抗磨性能，更有效的保护运转部件



节省时间，节约费用

降低运行成本

稳定可靠的润滑油能让您的设备能够更持久的运行和生产

- 使设备运行寿命更长, 确保运行时间
- 高可靠性意味着轴承磨损更少, 延长零部件的使用年限



技术参数

专为英格索兰离心式压缩机特制配方, 性能优于一般的润滑油

属性	测试方法	性能
粘度		
@40°C	GB 265/ ASTM D445	46 Cst
@100°C	GB 265/ ASTM D445	41 (190)
粘度指数	GB 1995/ ASTM D2270	120< I< 130
闪点	GB 3536	260°C
倾点	GB 3535	-6°C
四球测试 (40 Kg, 1200 转/分钟, 75°C, 1 小时)	ASTM D4172	< 0.5 mm
分水性(54°C)	GB 7305 / ASTM D1401	< 3 ml at 10 分钟
消泡性: I, II & III	GB 12579 / ASTM D892	< 0 / 10 ml / 0
空气释放性 (50°C)	SH 0308 / ASTM D3427	< 5 分钟
防锈性		
蒸馏水	ASTM D665A	合格
海水	ASTM D665B	合格
铜片腐蚀	GB/T 5096	合格
旋转氧弹	ASTM D2272	> 1500 分钟



英格索兰（纽交所代码：IR），以企业家精神和主人翁意识为动力，致力于为我们的员工、客户、股东和地球创造更美好的生活。客户信赖我们，在关键业务流程构建和工业解决方案中提供具有卓越性能和耐用性的产品。即使在极其复杂和严苛的工况下，我们旗下备受赞誉的80余个品牌的产品和服务亦能凭借优越的性能脱颖而出。我们的员工将持之以恒地为客户提供可靠的专业知识，帮助客户提高生产力和效率，与客户建立终身连接。更多信息，敬请访问 www.IRCO.com.cn。



联系英格索兰

地址：上海市仙霞路99号尚嘉中心11楼
电话：021-2221 6000
网址：www.IngersollRand.com

24小时全国免费服务热线：

800 820 2128
400 820 2128